

AIR TOOL

P.04522
12/10/2020

LUBRICANT ATL 10 ISO 22

Deze olie wordt gebruikt voor de smering van pneumatische gereedschappen. De olie bevat additieven voor de verbetering van adhesie en het tegengaan van roest, en een emulgator voor het absorberen van vocht. Ook bevat de olie anti-slijtage- en 'extreme-pressure'-additieven.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel wordt gebruikt bij gereedschappen die worden aangedreven door perslucht, zoals boorapparatuur. Deze ISO 22-klasse is bijzonder geschikt voor zeer lage omgevingstemperaturen.

KENMERKEN

'Extreme pressure'-eigenschappen: goede EP-eigenschappen.
Eigenschappen tegen schuimvorming: adequate prestaties op het gebied van het tegengaan van schuimvorming.

SPECIFICATIENIVEAU

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.65
Viscositeitsindex	ASTM D2270		131
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	200

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

