

# AGRIFLOW 4T 10W30

11/09/2014  
13125

Dit is een motorolie met een lage viscositeit voor benzine- en dieselmotoren. Combineert een goede dunvloeibaarheid bij lage temperaturen met een laag asgehalte, met behoud van uitstekende reinigende en dispergerende eigenschappen.

## TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt voor de smering van lichte benzine- en dieselmotoren, die ontworpen zijn voor olie met deze viscositeitsklasse. Uiterst geschikt voor viertakt-hulpmotoren en tuinbouwmachines (o.a. Honda).

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: goede bescherming en reiniging van de motor.  
Temperatuurstabiliteit: voldoende stabiliteit van de viscositeit.

## SPECIFICATIENIVEAU

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	71.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		146
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

