

AGROTECH UTTO FLUID CVT 530

UTTO TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE OLIE VOOR TRACTOREN, LANDBOUW- EN GRONDVERZETMACHINES

Omschrijving

Volledig synthetische multifunctionele gecombineerde speciale olie bestemd voor hydraulische systemen, automatische transmissies, koppelvormers en ondergedompelde remmen van landbouwtractors, heftrucks, off road machines en diverse grondverzetmateriaal waar een viscositeitsklasse 75w80 wordt aanbevolen.

Specifieke additieven waarborgen een comfortabel gebruik van traploze versnellingen en een trillingvrij afremmen.

Voordelen

- ▶ uitstekende prestaties van natte remmen
- ▶ laag stolpunt, starten zonder storingen tot -48°C
- ▶ verbeterde bescherming onder alle gebruiksomstandigheden met groot temperatuurbereik
- ▶ goede bescherming tegen oxidatie en corrosie, lage vluchtigheid
- ▶ hoge thermische en mechanische stabiliteit
- ▶ zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- ▶ verminderd de inwendige wrijving met lager brandstofverbruik

Kwaliteitsniveau

SAE	75W80	FORD	ESN-M2C134 D
API	GL-4	FORD	FNHA-2-C-201.00
DIN	51524 T3 HVLDP.	FORD	M2C 48-C3 / 86-B/C
VOLVO	97304 / WB-102	MC CORMICK	HTX
ALLISON	C-4	MF	M1145 – M1143
CASE	MS 1206 – 1207 – 1209 – 1210 - 1230	NH	NH 410 B / C
VALTRA	G2-08	AGCO	821 XL / Q-186
CNH	MAT 3225 – 3526 – 3509 – 3506 – 3505	JD	JDM J20 C/D
SDFG	OT 1891 A	CLAAS / LANDINI / SAME - transmission.	
ZF	TE-ML 03E/05F/17E/21F/06K		

Toepassingen

Transmissies, hefinrichtingen, achterbruggen, ondergedompelde remmen van landbouwtractoren, grondverzetmachines, off-road voertuigen, heftrucks, enz.

Bewegende, hydraulische systemen (kranen, aftakkoppelingen, servosturen)

Bruggen en hypoïde tractor koppelingen (behalve voor diegene die een GL-5 olie nodig hebben)

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse			10W30
ISO VG KLASSE			46
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m ³	857
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	40.8
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	7.7
Viscositeitsindex	D 2270		161
Viscositeit bij -40°C	D 2983	mPa/s	23700
Stolpunt	D 97	°C	-48
TBN	D 2896	g KOH/kg	7.5

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-AGROTECH UTTO FLUID CVT 530 – 22/05/2016

vervangt alle vorige publicaties