

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bijlage II, zoals gewijzigd.

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Productnaam: STABYL 300 AL 2

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerde toepassingen: Smeervet

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden: Geen ontraden gebruik geïdentificeerd.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant / Verstrekker Fuchs Lubricants Benelux N.V./S.A.  
Heideveld 54  
1654 Huizingen  
Belgium

Telefoon: +32 (0)2 363 19 91 (GENERAL)  
Fax: +32 (0)2 363 19 19

Contactpersoon: Pype Products BV

E-mail: info@pypro.be  
Telefoon: +32 (0)475/65.21.94  
Fax: +32 (0)51/70.09.68

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +32 (0)70 245 245 (Antigifcentrum/Centre Antipoison)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Het product werd volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) niet als gevaarlijk gecatalogiseerd, maar moet gelabeld worden.

Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

#### Samenvatting van de gevaren

Fysische Gevaren: Geen gegevens beschikbaar.

#### 2.2 Etiketteringselementen

EUH208: Bevat Ca-sulfonaat, Tolutriazool-derivaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**Productnaam:** STABYL 300 AL 2

**2.3 Andere gevaren:** Als de regels die van toepassing zijn bij de omgang met minerale olie en chemische producten gevolgd worden, dan neemt men geen bijzondere risico's.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2 Mengsels**

**Algemene informatie:** Smeervet: Verdikkers en bijvoegingen op basis van sterk geraffineerde minerale oliën

| Chemische benaming | Identificatie     | Concentratie * | REACH-registratienr. | Opmerkingen |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Thiocarbamaat      | EINECS: 233-593-1 | 1,00% - <5,00% | 01-2119969655-20     |             |
| ZnDTP              | EINECS: 224-235-5 | 1,00% - <2,50% | 01-2119493635-27     |             |

\* Alle concentraties worden uitgedrukt in gewichtsprocent tenzij het bestanddeel een gas is. Gasconcentraties worden uitgedrukt in volumeprocent.

PBT: persistente, bioaccumulerende en toxische stof.

zPzB: zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof.

**Classificatie**

| Chemische benaming | Identificatie     | Classificatie                                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Thiocarbamaat      | EINECS: 233-593-1 | CLP: Aquatic Chronic 4;H413                  |
| ZnDTP              | EINECS: 224-235-5 | CLP: Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411 |

CLP: Verordening nummer 1272/2008.

**Aan een stof toegewezen specifieke grens**

| Chemische benaming | Identificatie     | Aan een stof toegewezen specifieke grens | Gevarenklasse                     | Gevaren categorie | Gevaren aanduidingen |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| ZnDTP              | EINECS: 224-235-5 | > 50 %<br>> 50 %                         | Ernstig oogletsel<br>Oogirritatie | 1<br>2            | H318<br>H319         |

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

De hoog geraffineerde minerale oliën en petroleumdestillaten in ons product bevatten overeenkomstig IP 346 een DMSO-extract van minder dan 3% (w/w) en zijn volgens Nota L, Bijlage VI van de verordening EU 1272/2008 niet als kankerverwekkend gerangschikt.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

**Algemeen:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Inhalatie:** Zorg voor frisse lucht ; raadpleeg een arts in geval van symptomen.

## STABYL 300 AL 2

Code  
F.600365790

Productnaam: STABYL 300 AL 2

**Contact met de ogen:** Ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en bij spoelen oogleden optillen.

**Contact met de Huid:** Wassen met zeep en water.

**Inslikken:** Mond grondig spoelen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:** Kan irritatie van de huid en ogen veroorzaken.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling** Medische hulp inroepen als symptomen optreden.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen:** CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waternevel. Grotere brand bestrijden met schuim, dat tegen alcohol bestand is of met watersproeistraal

**Ongeschikte blusmiddelen:** Krachtige waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door stof of het mengsel worden veroorzaakt:** Bij brand kunnen gezondheidsschadelijke gassen ontstaan. **de**

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

**Speciale brandbestrijdingsprocedures:** Container/houder/verpakking uit de buurt van de brand verwijderen indien dit zonder risico gedaan kan worden. De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen. Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

**Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden:** Draag in geval van brand onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:** Niet nodig.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Voorkom lozing in het milieu. De milieubeheerder moet op de hoogte worden gebracht van alle gevallen waarin het product in grote hoeveelheden onbedoeld vrijkomt. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

|                                                                                  |                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | Bladzijde 4 van 10  |
|                                                                                  |                           | Datum 16/05/2022    |
|                                                                                  | STABYL 300 AL 2           | Code<br>F.600365790 |

**Productnaam:** STABYL 300 AL 2

- |                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:</b> | Gemorst materiaal opschrapen of absorberen met een absorberend materiaal. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen. Stop de stroom van het materiaal, als dit zonder risico mogelijk is. |
| <b>6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:</b>                 | Zie Sectie 8. voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.                                              |

#### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag:**

- |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren van de stof of het mengsel:</b>          | Zorgen voor voldoende ventilatie. Volg de juiste arbeidshygiënische voorschriften. Bij het werk niet eten, drinken of roken. De Regels die van toepassing zijn bij omgang van minerale oliën en chemische                                                                                                                                                                   |
| <b>7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:</b> | Opslaan in oorspronkelijke, goed gesloten verpakking. Gescheiden houden van voedsel, diervoeder, meststoffen en ander gevoelig materiaal. Verwijderd houden van onverenigbare stoffen. Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist. Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn. Tegen verontreinigingen beschermen. |
| <b>7.3 Specifiek eindgebruik:</b>                                                         | Geen gegevens beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

##### **8.1 Controleparameters**

###### **Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling**

Geen blootstellingsgrenzen vastgesteld voor de bestanddelen

##### **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

###### **Passende technische maatregelen:**

Zorgen voor voldoende ventilatie. Ventilatiesnelheden moeten zijn aangepast aan de omstandigheden. Gebruik, indien van toepassing, afgesloten procesruimten, plaatselijke afzuiging of andere technische maatregelen om de concentratie in de lucht onder de aanbevolen grenswaarden te houden. Indien er geen blootstellingsgrenswaarden zijn vastgesteld, dient de concentratie in de lucht op een aanvaardbaar niveau gehouden te worden.

##### **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

###### **Algemene informatie:**

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, indien nodig. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gekozen overeenkomstig CEN-normering en in overleg met de leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën minerale oliën moeten in acht genomen worden.

###### **Bescherming van de ogen/het gezicht:**

contact met de huid en ogen voorkomen. Veiligheidsbril/gelaatsscherm wordt aanbevolen. Veiligheidsbril of gelaatsscherm dragen bij spatgevaar.

|                                                                                  |                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | Bladzijde 5 van 10  |
|                                                                                  |                           | Datum 16/05/2022    |
|                                                                                  | STABYL 300 AL 2           | Code<br>F.600365790 |

**Productnaam:** STABYL 300 AL 2

**Bescherming van de huid**

**Bescherming van de  
Handen:**

Materiaal: Nitrilbutylrubber (NBR).  
Min. doorbraaktijd:  $\geq 480$  min  
Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,38$  mm

langdurig of herhaald huidcontact voorkomen. Geschikte handschoenen kunnen aanbevolen worden door de handschoenenleverancier. Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf Veiligheidshandschoenen De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

**Overige:**

Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het produkt doordrenkt zijn. Draag geschikte beschermende kleding.

**Ademhalingsbescherming:**

Niet relevant gezien de vorm van het product.

**Thermische gevaren:**

Niet bekend.

**Hygiënische maatregelen:**

Te allen tijde een goede persoonlijke hygiëne in acht nemen: zich wassen na behandeling van de stof en voor men gaat eten, drinken en/of roken. De werkkledij regelmatig wassen om de verontreinigingen te verwijderen. Zich ontdoen van verontreinigd schoeisel indien het niet kan gereinigd worden.

**Maatregelen inzake  
werkomgeving:**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Voorkomen**

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Aggregatietoestand:</b>                      | vast                             |
| <b>Vorm:</b>                                    | Pasta                            |
| <b>Kleur:</b>                                   | Zwart                            |
| <b>Geur:</b>                                    | Karakteristiek                   |
| <b>pH:</b>                                      | Niet van toepassing              |
| <b>Druppelpunt:</b>                             | $> 220$ °C                       |
| <b>Kookpunt:</b>                                | Niet uitgevoerd                  |
| <b>Vlampunt:</b>                                | Niet van toepassing              |
| <b>Verdampingssnelheid:</b>                     | Niet van toepassing op mengsels. |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>             | Niet uitgevoerd                  |
| <b>Ontvlambaarheidsgrens - bovenste (%)—:</b>   | Niet van toepassing op mengsels. |
| <b>Ontvlambaarheidsgrens - onderste (%)—:</b>   | Niet van toepassing op mengsels. |
| <b>Dampspanning:</b>                            | Niet van toepassing op mengsels. |
| <b>Relatieve dampdichtheid:</b>                 | Niet van toepassing op mengsels. |
| <b>Dichtheid:</b>                               | 0,95 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)   |
| <b>Oplosbaarheid</b>                            |                                  |
| <b>Oplosbaarheid in water:</b>                  | Onoplosbaar in water             |
| <b>Oplosbaarheid (overig):</b>                  | Geen gegevens beschikbaar.       |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):</b> | Niet van toepassing op mengsels. |

**Productnaam: STABYL 300 AL 2**

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zelfontstekingstemperatuur:</b>             | Niet uitgevoerd                          |
| <b>Ontbindingstemperatuur:</b>                 | Niet uitgevoerd                          |
| <b>NLGI:</b>                                   | 2                                        |
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b><br>relevant. | Waarde voor classificatie niet           |
| <b>Oxiderende eigenschappen:</b>               | Waarde voor classificatie niet relevant. |
| <b>Deeltjeskenmerken:</b>                      | Onderzoek technisch niet haalbaar        |
| <b>9.2 OVERIGE INFORMATIE</b>                  | Geen gegevens beschikbaar.               |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

|                                                       |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reactiviteit:</b>                             | Stabiel onder normale gebruiksvoorwaarden.                                                                     |
| <b>10.2 Chemische Stabiliteit:</b>                    | Stabiel onder normale gebruiksvoorwaarden.                                                                     |
| <b>10.3 Mogelijke Gevaarlijke Reacties:</b>           | Stabiel onder normale gebruiksvoorwaarden.                                                                     |
| <b>10.4 Te vermijden Omstandigheden:</b>              | Stabiel onder normale gebruiksvoorwaarden.                                                                     |
| <b>10.5 Chemisch op elkaar Inwerkende Materialen:</b> | Sterk oxiderende stoffen. Sterke zuren. Sterke basen.                                                          |
| <b>10.6 Gevaarlijke Ontledingsproducten:</b>          | Bij thermische ontbinding of verbranding kunnen koolstofdioxiden en andere giftige gassen of dampen vrijkomen. |

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**
**11.1 Informatie over toxicologische**
**effecten Acute toxiciteit**
**Ingestie**

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b>                            | Op basis van beschikbare gegevens niet ingedeeld voor acute toxiciteit. |
| <b>Genoemde stof(fen)</b><br>Thiocarbamaat | LD50 (Rat): 16.000 mg/kg                                                |
| ZnDTP                                      | LD50 (Rat): 4.358 mg/kg                                                 |

**Huidcontact**

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b>                    | Op basis van beschikbare gegevens niet ingedeeld voor acute toxiciteit. |
| <b>Genoemde stof(fen)</b><br>ZnDTP | LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg (OECD 402)                                 |

**Inhalatie**

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b> | Op basis van beschikbare gegevens niet ingedeeld voor acute toxiciteit. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <b>P R O D U C T S</b> | <b>VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD</b> | Bladzijde 7 van 10<br>Datum 16/05/2022 |
| <b>STABYL 300 AL 2</b>                                                                               |                                          | Code<br>F.600365790                    |

**Productnaam:** STABYL 300 AL 2

**Huidcorrosie/-Irritatie:**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Genoemde stof(fen)**  
 ZnDTP (Konijn):  
 Geen.

**Ernstig Oogletsel/Oogirritatie:**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Genoemde stof(fen)**  
 ZnDTP (Konijn):  
 Licht irriterend.

**Ademhalings- of Huidsensibilisatie:**

**Product:** Sensibilisator voor de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
 Sensibilisator voor de luchtwegen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Genoemde stof(fen)**  
 ZnDTP , OECD 406-1 (Proefkonijn)  
 Geen huidsensibilisator.

**Mutageniteit in Geslachtscellen**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkendvermogen**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Specifieke Doelorgaantoxiciteit - Eenmalige Blootstelling**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Specifieke Doelorgaantoxiciteit - Herhaalde Blootstelling**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Aspiratiegevaar**

**Product:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Andere Schadelijke Effecten:**

Geen gegevens beschikbaar.

Productnaam: STABYL 300 AL 2

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Acute toxiciteit****Product:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Vis****Genoemde stof(fen)****ZnDTP**

LC 50 (Vis, 96 h): 4,4 mg/l (OECD 203)

**Aquatische Ongewervelden****Genoemde stof(fen)****ZnDTP**

EC50 (Watervlo, 48 h): 75 mg/l (OECD 202)

**Chronische****toxiciteitProduct:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Vis****Genoemde stof(fen)****ZnDTP**

NOEC (Vis, 4 d): 3,2 mg/l

**Aquatische Ongewervelden****Genoemde stof(fen)****ZnDTP**

NOEC (Watervlo, 21 d): 0,4 mg/l

**Toxiciteit voor waterplanten****Genoemde stof(fen)****ZnDTP**

EC50 (Algen, 72 h): 410 mg/l

**12.2 Persistentie en Afbreekbaarheid****Biologische afbraak****Product:**

Niet van toepassing op mengsels.

**Genoemde stof(fen)****ZnDTP**

5 % (28 d, OECD 301B)

**12.3 Bioaccumulatie****Product:**

Niet van toepassing op mengsels.

**12.4 Mobiliteit in de Bodem:****Product:**

Niet van toepassing op mengsels.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Het product bevat geen stoffen die de PBT/vPvB criteria vervullen.**12.6 Andere Schadelijke Effecten:**

Geen gegevens beschikbaar.

**Productnaam:** STABYL 300 AL 2**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

**Algemene informatie:** Voer afval en residuen af volgens plaatselijke overheidsvoorschriften.

**Verwijderingsmethoden:** Niet leegmaken in de gootsteen; deze stof en de bijbehorende container/houder/verpakking op veilige wijze afvoeren. Bij opslag van afgewerkte produkten moet gelet worden op de categorieën voor afgewerkte olie en de mengvoorschriften.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code:** Niet van toepassing.

**RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:****EU-regelgeving**

**Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, BIJLAGE I**  
**GEREGULEERDE STOFFEN:** geen

**Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herzien), zoals gewijzigd:** geen

**Nationale regelgeving**

**15.2** Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
**Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

**Revisie-informatie:** Veranderingen zijn aan de zijkant met een dubbele streep gemarkeerd.

**Volledige tekst van de H-zinnen in sectie 2 en 3**

- |      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                   |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                               |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.            |
| H413 | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

**OVERIGE INFORMATIE:** De rangschikking komt overeen met de actuele EG-lijsten, is echter aangevuld door gegevens uit de vakliteratuur en door gegevens van de firma. Voor de evaluatie werden de volgende methoden toegepast: - Op basis van testgegevens - Berekeningsmethode - Overdrachtprincipe "Grotendeels soortgelijke mengsels" - Beoordeling door deskundigen

**Revisiedatum:** 08.11.2021

**Productnaam:** STABYL 300 AL 2**Afwijzing van  
aansprakelijkheid:**

De gegevens hierboven in het veiligheidsinfoblad komen overeen met de beste huidige kennis en ervaring en dienen om het product bij omgang, transport en verwijdering veiligheidstechnisch te beschrijven. De gegevens vormen in geen geval een (technische) beschrijving van de eigenschappen van de waar (productspecificatie). Een geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens in het veiligheidsinfoblad niet worden afgeleid. Veranderingen aan dit document zijn niet toegelaten. De gegevens zijn niet overdraagbaar naar andere producten. Wanneer het product met andere materialen gemengd, gemixt of verwerkt wordt, of aan een bewerking wordt onderworpen, kunnen de gegevens in dit veiligheidsinfoblad niet naar het gefabriceerde nieuwe materiaal worden overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om tijdens zijn werken de geldende wetten op federaal, regionaal en lokaal niveau na te leven. Neem contact met ons op wanneer u actuele veiligheidsinformatiebladen nodig hebt. Dit infoblad is een veiligheidsinfoblad volgens §5 GefStoffV. Het werd elektronisch volgens de publicatie 220 opgesteld en is niet ondertekend.