

AGROTECH ECO ENERGIĆ E9 15W40 CK 4

SUPER HIGH PERFORMANCE LOW SAPS MOTOROLIE VOOR MODERNE LANDBOUWMACHINES

Omschrijving

Dit is een "Low SAPS" olie, samengesteld uit speciaal geselecteerde, hoogwaardige basisoliën en een specifiek pakket additieven om te voldoen aan de EURO 9 en U.S. EPA 07 emissienormen. Vergeleken met andere motoroliën biedt deze olie uitstekende bescherming tegen slijtage en een verlengde aflatinterval. Tot de bestanddelen behoort een geavanceerde wrijvingsverbeteraar voor een grotere brandstofzuinigheid.

Voordelen

- ▶ volledige bescherming in motoren met uitlaatgas behandelingstechnologie (roetfilter en katalysator)
- ▶ uitstekende schone staat van de onderdelen met duurzame bescherming van de motor
- ▶ behoud van beschermende eigenschappen in koude en warme klimaten onder ruwe omstandigheden
- ▶ geschikt voor motoren met uitlaatgas-recirculatie (EGR)
- ▶ laat zeer lange verversingsintervallen toe

Kwaliteitsniveau

ACEA	E9-16/ E11	JOHN DEERE	JDQ-78X
API	CK-4 /CJ-4 /CI-4 /SN /CI-4 Plus	MACK	EO-S 4.5/ EO-N
CATERPILLAR	ECF-3/ TO-2/ ECF-1a/ ECF-2	MACK	EO-N premium plus
ALLISON	C4	MACK	EO-O premium Plus
CUMMINS	CES 20076/ CES 20077/ CES 20078	MACK	EO-M Plus
CUMMINS	CES 20081/ CES 20086	MAN	M3575 / M3775
CASE	MAT 3571/ MAT 3572	MB	228.31
DETROIT	DFS 93K222	MTU	Oil Category 2.1
DEUTZ	DQC-III-10 LA / DQC-III-18 LA	RENAULT	RGD/RLD/RXD
FORD	WSS-M2C171-F1	RENAULT	RLD-2/RLD-3/RLD-4
JASO	DH-2	VOLVO	VDS-3/ VDS-4/VDS-4.5
DAIMLER TRUCK	DTFR 15C100		

Toepassingen

AGROTECH ECO ENERGIĆ E9 15W40 CK 4 word gebruikt voor alle moderne dieselmotoren van landbouwtrekkers, grondverzetmachines, vrachtwagens, en andere zwaar materieel waar een betere smeertechnologie vereist wordt, beschikbaar om te voldoen aan de toenemende strenge uitlaatgas beperkingen. EURO 4, 5 en 6. Fase IIIB, IV. Tier 4i, 4f voor zwaar off-road materieel en kan gebruikt worden voor vroegere generaties dieselmotoren. (Euro 2 & 3)

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	g/ml	0,860
Viscositeit bij 40°C	D 445	Mm ² /s	925
Viscositeit bij 100°C	D 455	Mm ² /s	13.7
Viscositeitsindex	D 2270		150
Vlampunt COC	D 92	°C	226
Stolpunt	D 97	°C	-36
B.N.(HClO ₄ -methode)	D 2896	mg KOH/g	8.2
Sulfaatas	D 874	massa %	1.00

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

AGROTECH ECO ENERGIĆ E9 15W40 CK 4 – 07/08/2023

vervangt alle vorige publicaties