

AGROTECH ECO HARVEST PLUS 10W40 CK 4

SYNTHETIC MAX PERFORMANCE FUEL ECONOMY MOTOROLIE MET DPF FILTER KATALYSATOR

Omschrijving

Zeer hoogwaardige longdrain synthetische Low Saps motorolie voor zwaar belaste motoren in grote landbouwtrekkers en harvest machines, evenzo voor motoren in lichte landbouw voertuigen voorzien van een NOx katalysator in combinatie met een DPF filter. Besparing op soorten binnen een gevarieerd bedrijf met trucks en lichte vrachtwagens. Specifiek geformuleerd voor een duurzame smering van turbo geladen motoren en commonrailmotoren waarbij de langste verversingsintervallen kunnen toegepast worden. Zeer goede koud starten eigenschappen met lager olieverbriuk. Voldoet aan de recentste specificaties van zowel Europese als Amerikaanse constructeurs inzake zuiverheid van motoren en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en roetdeeltjes van zware dieselmotoren.

Voordelen

- ▶ aanbevolen voor Euro 5 en 6. Fase IIIB, IV, V. Tier 4i, 4f, 5
- ▶ uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turboleidingen
- ▶ uitmuntende bescherming tegen nokkenasslijtage
- ▶ geschikt voor motoren met uitlaatgas-recirculatie (EGR) of uitgerust met DPF Diesel Partikel Filter.
- ▶ laat zeer lange verversingsintervallen toe in zowel zware off-road als on-road motoren

Kwaliteitsniveau

ACEA	E6-16/E7/E8/E9-16/E11	JASO	DH-1 / DH-2
API	CI-4/CI-4 plus/CK-4/CJ-4	JD	JDQ-78C
ALLISON	C4	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	ECF-3 / ECF-2/ TO-2/ ECF-1a	MACK	EO-M Plus/ EO-N/ EO-S 4.5
CASE	MAT 3571/ MAT 3572	MACK	EO-0 PREMIUM PLUS
CUMMINS	CES20076/ CES20077/ CES20078	MACK	EO-N PREMIUM PLUS
CUMMINS	CES20081/ CES20086/ CES20092	MAN	M3477/ M3271-1 / M3775
CUMMINS	CES20100	MAN	M3575
DAF	Extended drain	MB	228.51 / 228.31/ 228.52/ 235.28
DAIMLER TRUCK	DTFR13D110/DTFR15C100	MTU	Oil Category 2.1/ Oil Category 3.1
DAIMLER TRUCK	DTFR15C110/DTFR15C120	RENAULT	RGD/ RLD / RLD-2
DETROIT	DFS 93K215/ DFS 93K218	RENAULT	RLD-3 / RLD-4
DETROIT	DFS 93K222	SCANIA	LA
DEUTZ	DQC-IV-10LA /DQC-IV-18 LA /TTCD	VOITH	Retarder Oil Class B
IVECO	18-1804 Classe T2 E7	VOLVO	VDS-3/ VDS-4 / VDS-4.5
IVECO	18-1804 Classe TLS E9		

Toepassingen

AGROTECH ECO HARVEST PLUS 10W40 CK-4 word gebruikt voor alle moderne dieselmotoren van landbouwtrekkers, grondverzetmachines, vrachtwagens, en andere zwaar materieel waar een betere smeertechnologie vereist wordt, beschikbaar om te voldoen aan de toenemende strenge uitlaatbeperkingen. EURO 4, 5 en 6. Fase IIIB, IV, V. Tier 4i, 4f, 5 en kan gebruikt worden voor vroegere generaties dieselmotoren. (Euro 2 & 3)

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	g/ml	0,858
Viscositeit bij 40°C	D 445	Mm ² /s	95
Viscositeit bij 100°C	D 455	Mm ² /s	14,5
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6600
Viscositeitsindex	D 2270		158
Stolpunt	D 97	°C	-33
Vlampunt COC	D 92	°C	216
B.N (HCLO4-methode)	D 2896	mg KOH/g	10.2

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.