

AGROTECH ENERGIC E7 15W40 CI 4

SUPER HIGH PERFORMANCE UNIVERSELE MOTOROLIE VOOR MODERNE LANDBOUWMOTOREN

Omschrijving

Zeer hoogwaardige universele motorolie voor zwaar belaste industriële motoren en evenzo voor motoren in lichte vracht voertuigen als personenwagens. Specifiek geformuleerd voor een duurzame smering van turbo geladen motoren en commonrailmotoren waarbij de langste verversingsintervallen kunnen toegepast worden.

Voldoet aan de recentste specificaties van zowel Europese als Amerikaanse constructeurs inzake zuiverheid van motoren en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en roetdeeltjes van zware dieselmotoren.

Voordelen

- ▶ geschikt voor lage emissiemotoren Euro 3, Euro 5 en Euro 7
- ▶ uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turbuleidingen
- ▶ verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage
- ▶ door het laag asgehalte universeel toepasbaar op zowel diesel als benzinemotoren
- ▶ geschikt voor motoren met uitlaatgas-recirculatie (EGR)
- ▶ laat zeer lange verversingsintervallen toe

Kwaliteitsniveau

SAE	15W40	MB	228.3 – 229.1
API	CI-4/SL, CH-4, CG-4, CF-4	MAN	M 3275 -1
ACEA	E7/B4/A3	CAT	ECF-1a/ECF-2/TO-2
DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110	VOLVO	VDS-3
MACK	EO-M PLUS, EO-N, EO-L	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20076/77/78	MTU	Oil Category 1
ALLISON	C4	GLOBAL	DHD-1
RENAULT	RLD/RDL-2	DETROIT	DFS 93K215
DEUTZ	DQC-III-10/DQC-III-18	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
JASO	DH-1		

Toepassingen

AGROTECH ENERGIC E7 15W40 CI 4 kan gebruikt worden voor alle moderne dieselmotoren van landbouwtrekkers, grondverzetmachines, vrachtwagens, en andere zwaar materieel.

Bovendien kan dit smeermiddel ook gebruikt worden voor alle andere soorten voertuigen, alsook benzine en diesel personenwagens.

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	g/ml	0,886
Viscositeit bij 40°C	D 445	Mm ² /s	97
Viscositeit bij 100°C	D 455	Mm ² /s	13.8
Viscositeit bij -20°C	D 5293	mPa.s	6500
Viscositeitsindex	D 2270		144
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Stolpunt	D 97	°C	-36
TBN	D 2896	mg KOH/g	10.1
Sulfaatas	D 874	massa %	1.49

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

AGROTECH ENERGIC E7 15W40 CI 4 - 29/06/2023

vervangt alle vorige publicaties