

WOLF S.T.O.U. 15W40

16/09/2024
1436

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

TOEPASSINGEN

Deze olie is bedoeld voor de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en -machines en voor off-road-machines.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: beproefde bescherming van belangrijke onderdelen

SPECIFICATIES

ACEA	E3
API	CG-4
API	GL-4
API	GL-5 (Low speed/high torque)
API	SF/CE
DIN	51524 T3 HVLPD
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
EATON VICKERS	M-2950-S
FORD	ESN-M2C134 C/D
FORD	ESN-M2C159 B/C
FORD	FNH 82009203
JD	J20C
JD	J27
MF	M 1135
MF	M 1139
MF	M 1143
MF	M 1144
MF	M 1145
NH	NH 024C
Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
ZF	TE-ML 03A
ZF	TE-ML 05K
ZF	TE-ML 06A
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06C
ZF	TE-ML 07B
ZF	TE-ML 07D

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		142
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

