

GLOSS C 30 S

MOEITeloos VERWIJDEREN VAN TRAFFIC FILM MET UNIEKE CONTACTLOZE REINIGER

Omschrijving

Biologisch afbreekbare ultra geconcentreerde vloeibare reinigingsmiddel die sterk vervuilde oppervlakken zuivert van de statische (verkeer) trafficfilm. Verwijdert snel en grondig vuil, vet, olie, insecten, vogelpoep of andere sterke verontreinigingen typerend aan voertuigen en wegeninfrastructuur.

Zeldzame krachtige tensioactieve grondstoffen bevorderen een ultra korte contacttijd waarbij het versnelde inweekproces maximaal de verontreinigingen losmaakt.

Ideaal voor contactloos wassen van sterk vervuilde oppervlakken met minimaal waterverbruik.

Een zeer goede dekking dankzij de dichte schuimvorming verhoogd de inweekkracht op het vuil.

Specifieke neutraliserende additieven beschermen metalen, kwaliteitslakken en kunststoffen met veilige gebruik bij de aanbevolen verdunningen met VDA classificatie van 2,5%

Efficiënte werking met hogedrukreiniger, verneveling, inschuimen evenals manuele toepassing.

Geschikt voor de voedingsindustrie op productiemachines, constructie, wand en vloer, rollend materieel.

Gebruiksaanwijzing

Product geschikt voor grondverzet-, bedrijfs-voertuigen, landbouwmachines, bouwkranen, industriële machines, alkalibestendige gelakte alu velgen, staal en RVS constructies

Hogedruk-, spray- of schuim- apparatuur : 0,5 tot 2% in water eindverdunning op koetswerken

Insecten verwijdering tot 3% eindverdunning

Velgen en sterke ontvetting tot 10 à 15% eindverdunning

Verwijderen copolymeeren tot 10% eindverdunning

Nooit laten opdrogen. Bij inzepen warme en natte delen vooraf met water bevochtigen, afkoelen. Niet aanbrengen in volle zon. Niet alkalibestendige oppervlakken en lakken, zachte metalen zoals aluminium, koper, zink, enz. vooraf op resistentie uittesten. Steeds goed naspoelen tot zeepresten volledig verdwenen zijn.

Eigenschappen - voordelen

Economisch, efficiënte zeep om in 2-fasensysteem zeer snel oppervlakken te reinigen.

Het 2-fasensysteem houdt in dat men 1) de zeepverdunning op het vuil aanbrengt en 2) zonder gebruik van een borstel bij het afspoelen het vuil volledig verwijderd = tijdswinst bij het wassen.

De hoge product concentratie resulteert in een belangrijke besparing op het zeep- en water-verbruik.

De zeep blijft stabiel in hard water en werkt eveneens optimaal met koud water wat enerzijds een besparing oplevert in water-ontharding, anderzijds energie bespaart en extra slijtage voorkomt van de hogedrukreiniger tijdens het verhitten van water.

Breng een parelend spiegelende vuilafstotende beschermfilm aan met POLYTECH NANOWAX.

Fysische eigenschappen

Uitzicht :	Vloeibaar, transparant
Ph waarde 1 % :	12
Mengbaarheid met water :	100%
Kookpunt :	100°C
Relatieve dichtheid :	1.16
Toxiciteit :	nihil

Goedkeuringen *

Biodegradatie groter dan 90%, zonder zuren, solventvrij, geschikt voor de voedingsnijverheid.

Conform FDA 21 CFR 178.3570 & 178.3620 / USDA – H1 / KOSHER / HALAL / FARMACOPEE

Beantwoord aan de FLT Quality Standards in exploitaties waar HACCP en GMP geïmplementeerd zijn als onderdeel van het kwaliteit en hygiëne management systeem ISO 9001 en ISO 21469 - 22000, BRC qualified.

Conform NSF H1 en HT1 in toepassing waar accidenteel contact met voedsel mogelijk is

Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.

(*) In toepassing met Food Grade reglementeringen gelden de bovenstaande goedkeuringen op producten maximaal tot 12 maand na bewezen aankoopdatum

Verpakking

Zie ommezijde



Verpakking

Opslag in originele verpakking op een koele, goed geventileerde overdekte plaats.

Houd de verpakkingen gesloten wanneer deze niet in gebruik zijn.

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgevingen.

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker in acht nemen. Gebruik gezichts- en lichaam- beschermende middelen.

Buiten bereik van kinderen bewaren, voorkom oogcontact, ingeval van contact met de ogen onmiddellijk overvloedig spoelen. Raadpleeg een arts indien de pijn, het knippen of de roodheid aanhoudt.

20 liter jerrycan

215 liter vat

1000 liter IBC

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF- GLOSS C 30 S 23/01/2025

vervangt alle vorige publicaties